

由新型铝合金 AGS 制成，表面 T5 热处理，结实且重量特别轻，50 微米硬电镀层，特氟隆表层和氧化树脂镀膜，防止机械及化学伤害，枪头双层排列钻石形铸模齿，喷雾时产生极细小的水珠，能有效吸收热量和吸附烟尘，并能用于扑灭带电火，漏电值符合 2001 年 NF S 61-820 标准。枪头由高弹性防护头套保护免受撞击伤害（黑色 EPDM 或彩色硅树脂），这种材料不会在高温下融化，隔热性能好，既不会在高温操作下导致烫伤，又不会在低温下粘住手指，根据人体力学设计的可拆卸手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，轴及螺钉由不锈钢制成，经久耐用，水枪内部装有球阀调节水量，输入接口配备过滤装置，防止异物进入枪膛。

额定工作压力为 7 巴，最大工作压力为 16 巴。当水压为 5 巴时，流量为 400 升/分，7 巴时流量为 750 升/分，12 巴时流量为 1000 升/分。喷射方式通过旋转枪头防护套，实现直流、开花水流、110° 雾状水流及枪膛高压冲洗多种喷射方式。效果接口为中国制式 65mm 卡式接口，开关手柄为中文标注。与低倍数泡沫或中倍数泡沫膨胀管连接后可用来喷射泡沫，安装简便，能产生高快速质量泡沫。博克所有水枪都可配合 NH, BSP, NPSH, Storz, 英制快速，日式快速和其他特殊螺纹接口。



代码 13363