

由新型铝合金 AGS T5 制成，重量特别轻，50 微米硬电镀层，特氟隆表层和氧化树脂镀膜，防止机械及化学伤害，枪头由高弹性防护头套保护免受撞击伤害（黑色 EPDM 或彩色硅树脂），这种材料不会在高温下融化，隔热性能好，既不会在高温操作下导致烫伤，又不会在低温下粘住手指，根据人体力学设计的可拆卸手枪式握柄，便于控制喷射方向，轴及螺钉由不锈钢制成，经久耐用，水枪内部装有球阀调节水量，输入接口配备过滤装置，防止异物进入枪膛。

额定工作压力为 7 巴，最大工作压力为 16 巴。流量自关闭状态起分别为 2 档时 100 升/分，3 档 180 升/分，4 档时 300 升/分，5 档时 450 升/分，6 档（最大）时 660 升/分。在 6 档时，水枪根据水压自动调节最佳流量，5 巴时 300 升/分，6 巴时 500 升/分，7 巴时 660 升/分，8 巴时 800 升/分，9 巴时 1000 升/分。在“开”和“关”两个档位带有弹性保护功能，保护机械免受强大外力冲撞伤害。

喷射方式通过旋转枪头防护套，实现直流、开花水流、120°雾状水流及枪膛高压冲洗多种喷射方式。可配备转轴式 1.0"，1.5" 和 2.5" 卡式接口。可配备 NH, BSP, NPSH, Storz，英制快速和其他特殊螺纹接口。

