

符合并优于 NF S61-820 和 NFPA 1964 水枪标准

由新型铝合金 AGS T5 制成，重量特别轻，50 微米硬电镀层，特氟隆表层和氧化树脂镀膜，防止机械及化学伤害。枪头双层排列钻石形铸模齿，喷雾时产生极细小的水珠，能有效吸收热量和吸附烟尘，并能用于扑灭带电火，漏电值符合 2001 年 NF S 61-820 标准。枪头由高弹性防护头套保护免受撞击伤害（黑色 EPDM 或彩色硅树脂），这种材料不会在高温下融化，隔热性能好，既不会在高温操作下导致烫伤，又不会在低温下粘住手指，根据人体力学设计的水枪开关和可拆卸手枪式握柄，便于控制喷射方向。轴及螺钉由不锈钢制成，经久耐用。水枪内部装有球阀调节水量，输入接口配备过滤装置，防止异物进入枪膛。

额定工作压力为 7 巴，最大工作压力为 16 巴。可选流量范围为 10GPM 至 350GPM (GPM: 加仑 / 分钟)。通过旋转流量调节圈，可选择不同流量。喷射方式通过旋转枪头防护套，实现直流、开花、雾状水流及枪膛高压冲洗多种喷射方式。可配备转轴式 1.0"，1.5" 和 2.5" 卡式接口。博克所有水枪都可配合 NH, BSP, NPSH, Storz, 英制快速，日式快速和其他特殊螺纹接口。



« 卢浮 150 »

« 卢浮 500 »

备注：卢浮系列标准型为铸模齿，橙色枪头防护套，另有其他颜色可供选择，购买时请说明。



« 卢浮 1000 »

手枪式握柄可拆卸