

由新型铝合金 AGS 制成，表面 T5 热处理，坚固而且重量特别轻，50 微米硬电镀层，特氟隆表层和氧化树脂镀膜，防止机械及化学伤害。枪头由高弹性防护头套保护喷头免受撞击伤害（黑色 EPDM 或彩色硅树脂），上面并标有易识标志，三角代表雾射，直条代表直射，这种材料不会在高温下融化，隔热性能好，既不会在高温操作下导致烫伤，又不会在低温下粘住手指。根据人体力学设计的水枪开关和可拆卸手枪式握柄，便于控制喷射方向。轴及螺钉由不锈钢制成，经久耐用。水枪内部装有球阀调节水量，输入接口配备过滤装置，防止异物进入枪膛。喷头配备坚固耐用的双层铸模齿，使喷雾效果极其优异，能有效吸收热量和吸附烟尘。该铸模齿产生的雾射能够在大于 1 米的距离扑灭 50000 伏带电火。

额定工作压力为 6 巴，最大工作压力为 16 巴。在 6 巴 (0.6Mpa) 的水压下通过旋转流量调节圈，分别获得 25 升/分、50 升/分、80 升/分、和 130 升/分的出水量。喷射方式通过旋转枪头防护套，实现直流、开花、110° 雾状水流及枪膛高压冲洗多种喷射方式。可配备转轴式 1.0"，1.5" 和 2.5" 卡式接口。博克所有水枪都可配合 NH, BSP, NPSH, Storz, 英制快速，日式快速和其他特殊螺纹接口。

博克是第一家获得德国新标准 DIN14-367 认证的制造商
《卢浮德标 130》荣获此标准的 DIN14-367-6/130-3-C PVR1/02

