

由新型铝合金 AGS 制成，表面 T5 热处理，坚固耐用，50 微米硬电镀层，特氟隆表层和氧化树脂镀膜，防止机械及化学伤害，枪头由高弹性防护头套保护免受撞击伤害（黑色 EPDM 或彩色硅树脂），这种材料不会在高温下融化，隔热性能好，既不会在高温操作下导致烫伤，又不会在低温下粘住手指，根据人体力学设计的水枪开关和可拆卸手枪式握柄，便于控制喷射方向，轴及螺钉由不锈钢制成，经久耐用，水枪内部装有球阀调节水量，输入接口配备过滤装置，防止异物进入枪膛。

额定工作压力为 7 巴，最大工作压力为 16 巴。开关阀可调节流量，在水压为 7 巴时，流量自关闭挡起分别为 2 挡时 100 升/分、3 挡时 180 升/分、4 挡时 300 升/分、5 挡时 450 升/分、6 挡（最大挡）时 660 升/分。在 6 挡位时，水枪根据水压自动调节最佳流量，5 巴时为 300 升/分、6 巴时为 500 升/分、7 巴时为 660 升/分、8 巴时为 800 升/分、9 巴时为 1000 升/分。喷射方式通过旋转枪头防护套，实现直流、开花、雾状水流及枪膛高压冲洗多种喷射方式。

