

尺寸

移动式底座，2 X 4.0" NST 双输入接口



LMP80 大流量炮

LMP80大流量水炮设计独特,安全性能好,可操作性强,可将炮体拆卸成2-4部分,以此来减轻重量,使它极具灵活性更便于运输和储存。独特的安全稳固装置(KLAPING)确保安全操作。当有压力时,活塞可将水炮安全而稳固地锁定在基座上,使其不会由于压力的增大而移动。既可连接在便携式基座上又可安装于消防车上。

技术性能

- LMP80 大流量水炮配有自动排水阀,水压在 0.43 巴时,水炮内溢流阀启动将管内的水排出,防止炮体结冰。
- 82.55 毫米 (3 1/4") 进水口确保高效流量,水炮内配有防湍流肋状装置以减少磨擦造成的损耗,使结构更坚固;
- 垂直模式下,可做 180° 旋转,当旋转到垂直角度时有锁定装置固定;
- 折叠可移动底座上配有 2 只 4.0" 接口;
- 钛合金折叠支架,配有锁定系统;
- 便携式手柄,易于搬运;
- 配有 2.5" 或 4.0" 双接口;
- 配有 4.0" 或 5.0" Storz 单接口;
- 水炮可做 -60° 至 +85° 之间垂直旋转,当旋转到 35° 角时有锁定装置固定
- 固定模式下可以 360° 旋转;移动模式下可以 254° 旋转;
- 水炮的最大流量: 5000 升/分;
- 水平射程: 最远大于 90 米。
- 重量 (带高压炮头): 13.4 公斤。
- 配备嵌入式压力表,并有橡胶套保护。