

Boquillas opcionales :
 - Boquilla de agua chorro compacto
 - Boquilla difusora "Autokador 5000"

Tope de final de carrera de elevación

Manómetro protegido contra los golpes

Volante de elevación

Patas estabilizadoras en aleación de titanio

Manilla de bloqueo vertical

Puntas en carburo tungsteno

Entradas giratorias opcionales :
 - DN 100 (4")
 - DN 125 (5")
 - 2 x DN 65 (2.5")
 - 2 x DN 100 (4")

Codificación de los diferentes montajes

Nombre	Código	Peso en Kg
Parte superior con dispositivo de movimiento horizontal con hilo he G 2 1/2 B	8290	11,1
Monitor "LMP 80" sobre base portátil con colector de dos entradas DN 65 giratorias, salida he G 2 1/2 B o 2.5" NST	8288	
Monitor "LMP 80" sobre base portátil con colector de dos entradas DN 100 giratorias, salida he G 2 1/2 B o 2.5" NST	8289	24,8
Monitor "LMP 80" sobre base portátil con una entrada DN 100 giratoria, salida he G 2 1/2 B o 2.5" NST	8287	18,5
Monitor "LMP 80" sobre base portátil con una entrada DN 125 giratoria, salida he G 2 1/2 B o 2.5" NST	8294	19,5

Entregado sin pitón o difusor

Oscilador DN 100 opcional

